

## W 12-125 Quick (600398000) Smerigliatrici angolari

## Scatola di cartone

N. ordine 600398000 EAN 4007430243744



Immagine rappresentativa














- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

www.metabo.com 1 / 2



Dati tecnici	
Dati tecnici	
Ø mole	125 mm
Potenza nominale assorbita	1250 W
Potenza resa	780 W
N. giri max. a vuoto	11000 /min
N. giri a carico nominale	8000 /min
Coppia	3.4 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.4 kg
Lunghezza cavo	4 m
Vibrazione	
Levigatura superfici	6 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Emissione acustica	
Livello di pressione acustica	94 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	105 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

## Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera di serraggio M-Quick

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

www.metabo.com 2 / 2