

WEV 15-125 Quick (600468000) Smerigliatrici angolari

Scatola di cartone

N. ordine 600468000

EAN 4007430243751



Immagine rappresentativa



- Massima longevità in applicazioni estreme: smerigliatrice angolare robusta e potente con regolazione del numero di giri e massimo rapporto potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirrotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiripartenza
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

Ø mole	125 mm
Potenza nominale assorbita	1550 W
Potenza resa	940 W
N. giri max. a vuoto	2800 - 11000 /min
N. giri a carico nominale	11000 /min
Coppia	3.5 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.5 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	6 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	3.6 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione
Flangia di appoggio
Ghiera di serraggio M-Quick
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)