

## Vernice spray trasparente KZ100 Macota

### SCHEDA

Trasparente nitro acrilico  
monocomponente spray

### Caratteristiche Tecniche

**Base legante:** resina acrilica

**Colore:** incolore

**Solvente:** nitro

**Finitura:** lucida e opaca

**Odore:** solvente

**Grado di brillantezza:** con  
angolo di misura di 60° secondo  
DIN 67530 lucido >90 GE

**Resa:** 400 ml per ca. 1,25-1,75  
m<sup>2</sup>

**Essiccazione** (20°C, 50%UR):  
Fuori polvere dopo ca. 5-10 minuti  
Non appiccicoso al tatto dopo ca.  
10-20 minuti

**Resistenza termica:** >100°C

### INDICAZIONI

#### **Descrizione**

La vernice spray trasparente KZ100 prodotta della Macota, disponibile nella versione lucida e opaca, rappresenta il meglio delle vernici trasparenti spray 1K (monocomponente) in termini di qualità delle resine e solventi utilizzati, facilità d'uso e capacità coprente.

La vernice spray trasparente KZ100 Macota è un prodotto di tipo professionale ed è caratterizzata da elevata capacità coprente e alta densità, caratteristiche che gli permettono di ancorarsi saldamente a tutte le superfici trattate senza rischio di antiestetische colature e garantendo già con un'unica applicazione risultati professionali.

La vernice spray trasparente KZ100 Macota resiste agli agenti atmosferici, a benzina, idrocarburi, alcool e ai detergenti più aggressivi. Presenta un elevato grado di brillantezza (versione lucida), un'ottima resistenza ai graffi e specifici filtri UV che la preservano dall'ingiallimento.

Grazie a queste caratteristiche, la vernice spray trasparente KZ100 Macota è particolarmente indicata per essere utilizzata come finitura (lucida e opaca) per vernici da carrozzeria di auto e moto, per il tuning, per cerchioni in lega e per tutte le superfici in metallo e plastica alle quali donare una finitura professionale dall'elevata resistenza chimica e fisica. La vernice spray trasparente KZ100 Macota è adatta anche per essere utilizzata per la finitura e protezione di superfici nel settore nautico.

Disponibile: lucida – opaca

#### **Modalità di applicazione**

- Si consiglia di pulire accuratamente la superficie da trattare da sporco, grasso e olio utilizzando se possibile dell'alcool isopropilico.
- Agitare energicamente la bomboletta di vernice spray trasparente KZ100 Macota per 3 minuti prima dell'uso (si ricorda che la temperatura di esercizio della bomboletta spray deve essere di 20-25°C).
- Prima di eseguire la verniciatura, consigliamo di fare una prova di spruzzo per controllare il corretto funzionamento della valvola.
- Per una più facile e precisa applicazione consigliamo di utilizzare un'impugnatura per bombolette spray.
- Spruzzare la vernice spray trasparente KZ100 Macota in modo uniforme ed incrociato da una distanza di circa 20-25 cm. Applicare in più strati sottili, avendo cura di attendere 5 minuti e agitare nuovamente prima di ogni applicazione.
- Il tempo di essiccazione è di 5 minuti, mentre le piene caratteristiche chimico-fisiche si otterranno dopo 24 ore.

#### **Manipolazione e stoccaggio**

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati.

